

IP-камера 1080p Full HD с питанием PoE и ИК подсветкой

ICA-3250



ИК подсветка до 20...25 м



Сигнал тревоги



Новый стандарт сжатия видео H.265 / H.264



Датчик изображения Sony



WDR расширение динамического диапазона



DNR шумоподавление



Защита IP66

Идеальные и надежные решения для наружного видеонаблюдения



ICA-4250

POE, ИК подсветка до 15...20м, WDR, DNR, IP66



ICA-3460V

POE, ИК подсветка до 30...45м, WDR, DNR, 4x ZOOM, IP66



ICA-4460V

POE, ИК подсветка до 20...40м, WDR, DNR, 4x ZOOM, IP66

H.265 4-канальный гибридный цифровой видеорегистратор 5-в-1



HDVR-435

H.265, 4x BNC, поддержка двух мониторов, 3.5" SATA HDD до 6 ТБ
HDVR-830 — 8 каналов,
HDVR-1635 — 16 каналов



SEA

ИННОВАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Украина, 02094, г. Киев, ул. Краковская, 13-Б
тел.: +38 044 291-00-41, факс: +38 044 291-00-42
www.sea.com.ua | info@sea.com.ua

**CAM-AHD325**

1920 × 1080, режимы AHD / TVI / CVI / CVBS, ИК подсветка до 30м, WDR, IP66

**CAM-AHD425**

1920 × 1080, режимы AHD / TVI / CVI / CVBS, ИК подсветка до 25м, WDR, IP65

**CAM-KB300**

Клавиатура для управления камерами, 3-осевой джойстик, RS-485

**IGUP-1205AT**

Промышленный медиаконвертер с 2-я портами 100/1000X SFP и 1-м портом 10/100/1000T 802.3bt PoE+

- рабочая температура среды от -40°C до +75°C
- подключение резервного источника питания 12-56 В DC
- бюджет мощности PoE 90/180 Вт
- DIP-переключатель для управления режимом 802.3/PoH/Force

**IGUP-2205AT**

Промышленный медиаконвертер с 2-я портами 100/1000X SFP и 2-я портами 10/100/1000T 802.3bt PoE+

- рабочая температура среды от -40°C до +75°C
- подключение резервного источника питания 12-56 В DC
- бюджет мощности PoE 90/180 Вт
- DIP-переключатель для управления режимом 802.3/PoH/Force

**IGS-614HPT**

Промышленный коммутатор с 4-я портами 10/100/1000T 802.3at PoE, 1-м портом 10/100/1000T и 1-м портом 100/1000X SFP

- двойные SFP порты автоматического резервирования каналов
- умный светодиодный индикатор энергопотребления PoE
- рабочая температура среды от -40°C до +75°C
- металлический корпус IP30

**WGR-500-4PV**

Промышленный настенный гигабитный маршрутизатор с 4-портовым 802.3at PoE+ и сенсорным ЖК-дисплеем

- 2,4-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран с функциями управления
- график PoE, плановая переработка питания, проверка работоспособности PD
- поддержка IPv6 для сетей IoT
- поддержка VLAN для изолированного трафика и безопасности

**IFB-244 серия**

Промышленный 2-х канальный волоконно-оптический bypass коммутатор

- 2-канальное дуплексное или 4-канальное симплексное оптоволоконное соединение с функцией оптического bypass
- поддержка оптоволоконных соединений 100 Гбит/с, 40 Гбит/с, 10 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с
- время переключения bypass менее 8 мс
- подключение резервного источника питания от 9 до 48 В постоянного тока и 24 В переменного

**XGS-5240-24X2QR**

Магистральный коммутатор с 24-я портами 10G SFP+, 2-я портами 40G QSFP, управлением L2

- IEEE 802.1Q VLAN, частный VLAN, GVRP
- IGMP v1, v2 и v3; MLD v1 и v2
- IPv4/IPv6 веб-интерфейс, статическая маршрутизация, SNMP v1, v2c и v3, SSH и SSL управление



ИННОВАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Украина, 02094, г. Киев, ул. Краковская, 13-Б
тел.: +38 044 291-00-41, факс: +38 044 291-00-42
www.sea.com.ua | info@sea.com.ua