

Системы для очистки воздуха Weller со склада в Киеве!



WFE 4S – мобильная малозумящая вытяжная система с мощным встроенным компрессором для четырех рабочих мест (до 8 паяльников).

Основные характеристики системы дымоудаления WFE 4S:

- трёхуровневая система очистки воздуха;
- быстрая замена фильтров;
- микропроцессорное управление работой насоса;
- индикация времени работы и степени загрязненности фильтра;
- потребляемая мощность 450 ВА;
- уровень шума 51 дБ (А) на расстоянии 1 м;
- максимальный вакуум 2,8 кПа;
- максимальная производительность 615 м³/час;
- наличие порта RS-232 для опционально поставляемого пульта управления;
- напряжение питания 220 В / 50 Гц;
- габаритные размеры блока 450x450x650 мм (ДxШxВ);
- вес 21 кг.

Отвод очищаемого воздуха осуществляется через трубопровод Pipe System 75 (набор фитингов, при помощи которых можно изготовить трубопровод диаметром 75 мм для отвода очищаемого воздуха; комплектующие трубопровода подбираются и заказываются отдельно).

Дополнительно поставляются различные вытяжные колпаки и раструбы для универсального использования системы.

В комплект поставки системы дымоудаления WFE 4S входит:

- блок **WFE 4S**;
- компактный фильтр тонкой очистки для сверхчистых помещений (99,95%) **H13** + газовый фильтр широкого диапазона;
- фильтр грубой очистки **F5** для стандартных паяльных работ.

Вместо фильтра H13 можно заказать фильтр для работы с клейкими испарениями, а вместо фильтра F5 – F7.

WFE2 KIT1 – полностью готовое решение по оборудованию одного рабочего места системой дымоудаления.

Комплект WFE2 KIT1 собран на базе блока дымоудаления WFE 2S с полным набором крепёжных элементов, гибких шлангов и насадок. WFE 2S –

переносная бесшумная вытяжная система с мощным встроенным компрессором для двух рабочих мест (до 4 паяльников).



Основные характеристики системы дымоудаления WFE2 KIT1:

- трёхуровневая система очистки воздуха;
- быстрая замена фильтров;
- микропроцессорное управление работой насоса;
- индикация степени загрязненности фильтра;
- напряжение питания 220 В / 50 Гц;
- потребляемая мощность 275 ВА;
- уровень шума 48 дБ (А) на расстоянии 1 м;
- максимальный вакуум 2,7 кПа;
- максимальная производительность 230 м³/час;
- наличие порта RS-232 для опционально поставляемого пульта управления;
- напряжение питания 220 В / 50 Гц;
- габаритные размеры блока 320x320x395 мм (ДxШxВ);
- вес 19 кг.

В комплект поставки системы дымоудаления WFE2 KIT1 входит:

- блок **WFE 2S**;
- компактный фильтр (фильтр тонкой очистки для сверхчистых помещений – (99,95%) **H13** + газовый фильтр широкого диапазона);
- фильтр грубой очистки **F5** для стандартных паяльных работ;
- гибкий гофрированный рукав WFAN 50 длиной 800 мм с насадкой Ø50 мм;
- комплект конструктива струбцинного типа для крепления рукава к столу **WFTB 50** (металл);
- адаптер **WFFMP 50** (для крепления WFAN 50 к WFTB 50);
- гибкий гофрированный шланг Ø50 мм длиной 3 м для отвода очищаемого воздуха.

Все комплектующие выполнены в антистатическом исполнении.

Компания «СЭА Электроникс» является официальным дистрибьютором **Weller** на территории Украины. За дополнительной информацией и по вопросу приобретения обращайтесь в отдел паяльного оборудования компании «СЭА Электроникс» по телефону в Киеве (044) 291-00-41 или по электронной почте info@sea.com.ua