










Einbaumaße Mounting	1. Mechanische Kennwerte / Mechanical data																	
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th>Z</th><th>Y</th><th>X</th></tr> <tr><td>0.75-1.25</td><td>13.0 <sup>+0.1</sup></td><td>19.0 <sup>+0.2</sup><sub>0</sub></td></tr> <tr><td>1.25-2</td><td>13.0 <sup>+0.1</sup></td><td>19.3 <sup>+0.2</sup><sub>0</sub></td></tr> <tr><td>2-3</td><td>13.0 <sup>+0.1</sup></td><td>19.6 <sup>+0.2</sup><sub>0</sub></td></tr> </table>	Z	Y	X	0.75-1.25	13.0 <sup>+0.1</sup>	19.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	1.25-2	13.0 <sup>+0.1</sup>	19.3 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	2-3	13.0 <sup>+0.1</sup>	19.6 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	Schutzgrad Degree of protection	IP 40				
	Z	Y	X															
	0.75-1.25	13.0 <sup>+0.1</sup>	19.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>															
1.25-2	13.0 <sup>+0.1</sup>	19.3 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>																
2-3	13.0 <sup>+0.1</sup>	19.6 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>																
Abdeckhaube Cover	IP 65																	
Geräteschutzklasse Class of appliance	II																	
Lebensdauer mechanisch Lifetime mechanical	> 50.000 Betätigungen Operations																	
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th>Z</th><th>Y</th><th>X</th></tr> <tr><td>0.7-1.25</td><td>13.0 <sup>+0.1</sup></td><td>19.0 <sup>+0.2</sup><sub>0</sub></td></tr> <tr><td>1.25-2</td><td>13.0 <sup>+0.1</sup></td><td>19.3 <sup>+0.2</sup><sub>0</sub></td></tr> <tr><td>2-3</td><td>13.0 <sup>+0.1</sup></td><td>19.6 <sup>+0.2</sup><sub>0</sub></td></tr> </table>	Z	Y	X	0.7-1.25	13.0 <sup>+0.1</sup>	19.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	1.25-2	13.0 <sup>+0.1</sup>	19.3 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	2-3	13.0 <sup>+0.1</sup>	19.6 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	2. Elektrische Kennwerte / Electrical data					
	Z	Y	X															
	0.7-1.25	13.0 <sup>+0.1</sup>	19.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>															
1.25-2	13.0 <sup>+0.1</sup>	19.3 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>																
2-3	13.0 <sup>+0.1</sup>	19.6 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>																
Schaltleistung max. Switching capacity max.	EN 61058-1	RSS/RSM 10(4) A 250 V ~ 6(4) A 250 V ~ 5E4	RSL/RSH 16(6) A 250 V ~ 10(4) A 250 V ~ 5E4															
	UL 1054	10 A /125-250 VAC 1/2HP 250 VAC 1/3HP 125 VAC	16 A 250 VAC 3/4HP 250 VAC 20 A 125 VAC 1/3HP 125 VAC															
Umgebungstemperatur max. Ambient-temperature max.	T120 °C / 55 °C (EN 61058-1) T65 °C (UL 1054)																	
Elektrische Lebensdauer Electrical lifetime	10.000 Zyklen/cycles 50.000 Zyklen/cycles (5E4)																	
Isolationswiderstand Insulation resistance	> 10 mΩ																	
Übergangswiderstand Contact resistance	< 50 mΩ																	
Kontaktöffnungsweite Contact opening	> 3 mm																	
Kriechstromfestigkeit Creeping current resistance	PTI 250																	
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th>Z</th><th>Y</th><th>X</th></tr> <tr><td>0.7...1.25</td><td>13.0 ± 0.1</td><td>19.1 ± 0.1</td></tr> <tr><td>1.25...2.0</td><td>13.0 ± 0.1</td><td>19.4 ± 0.1</td></tr> <tr><td>2.0...3.0</td><td>13.0 ± 0.1</td><td>19.7 ± 0.1</td></tr> </table>	Z	Y	X	0.7...1.25	13.0 ± 0.1	19.1 ± 0.1	1.25...2.0	13.0 ± 0.1	19.4 ± 0.1	2.0...3.0	13.0 ± 0.1	19.7 ± 0.1	3. Sonstige Kennwerte / Other data					
	Z	Y	X															
	0.7...1.25	13.0 ± 0.1	19.1 ± 0.1															
1.25...2.0	13.0 ± 0.1	19.4 ± 0.1																
2.0...3.0	13.0 ± 0.1	19.7 ± 0.1																
Entflammbarkeit Flamability rating	UL 94 V-2																	
Normen Standards	IEC/EN 61058-1 UL 1054																	
Prüfzeichen Approvals	  	RSS 2-polig: 1054	5788															
		RSS 1-polig: 5788 RSM: 5788																
		RSS 2-polig: E 41700	E 98133															
		RSS 1-polig: E 98133																
		RSM: E 98133																
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th>Z</th><th>Y</th><th>X</th></tr> <tr><td>0.75-1.25</td><td>22.0 <sup>+0.2</sup><sub>0</sub></td><td>30.0 <sup>0</sup><sub>-0.1</sub></td></tr> <tr><td>1.25-2</td><td>22.0 <sup>+0.2</sup><sub>0</sub></td><td>30.2 <sup>0</sup><sub>-0.1</sub></td></tr> <tr><td>2-3</td><td>22.0 <sup>+0.2</sup><sub>0</sub></td><td>30.6 <sup>0</sup><sub>-0.2</sub></td></tr> <tr><td>3-4</td><td>22.0 <sup>+0.2</sup><sub>0</sub></td><td>30.8 <sup>0</sup><sub>-0.2</sub></td></tr> </table>	Z	Y	X	0.75-1.25	22.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	30.0 <sup>0</sup> <sub>-0.1</sub>	1.25-2	22.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	30.2 <sup>0</sup> <sub>-0.1</sub>	2-3	22.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	30.6 <sup>0</sup> <sub>-0.2</sub>	3-4	22.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	30.8 <sup>0</sup> <sub>-0.2</sub>	5. Verpackung / Packaging		
	Z	Y	X															
	0.75-1.25	22.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	30.0 <sup>0</sup> <sub>-0.1</sub>															
1.25-2	22.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	30.2 <sup>0</sup> <sub>-0.1</sub>																
2-3	22.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	30.6 <sup>0</sup> <sub>-0.2</sub>																
3-4	22.0 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	30.8 <sup>0</sup> <sub>-0.2</sub>																
	Lose geschüttet / loose in boxes																	

# Wippenschalter RSS






## Rocker switches in latching action RSS

Ausführungen Models RSS	Varianten Variations	Artikelnummer Part Number
Steckanschlüsse Quick-connect terminals 4,8 mm x 0,8 mm 	Polzahl 1, unbeleuchtet 1 pole, non-illuminated	
	Betätigerfarbe Actuator color	schwarz black 1301.9206
	rot red 1301.9208	
	grün green 1301.9238	
  Lötanschlüsse Solder-terminals 1,7 mm x 0,8 mm 	Abdeckhaube transparent Cover transparent	IP 65 1301.9209
	Polzahl 1, unbeleuchtet 1 pole, non-illuminated	
	Betätigerfarbe Actuator color	schwarz black 1301.9205
	rot red 1301.9207	
	grün green 1301.9239	
  Steckanschlüsse Quick-connect terminals 4,8 mm x 0,8 mm 	Abdeckhaube transparent Cover transparent	IP 65 1301.9209
	Polzahl 2, unbeleuchtet 2 pole, non-illuminated	
	Betätigerfarbe Actuator color	schwarz black 1301.9213
	rot red 1301.9203	
	grün green 1301.9235	
  Steckanschlüsse Quick-connect terminals 4,8 mm x 0,8 mm 	Polzahl 2, beleuchtet 2 pole, illuminated	
	Betätigerfarbe Actuator color	rot red 1301.9204
	grün green 1301.9211	
	Abdeckhaube transparent Cover transparent	IP 65 1301.9209

Alle Typen sind standardmäßig zur Anzeige des Schaltzustandes beschriftet.  
All types have a standard lettering to indicate the switching position.

# Wippenschalter RSM, RSH, RSL

## Rocker switches in latching action RSM, RSH, RSL

Ausführungen Models RSM	Varianten Variations	Artikelnummer Part Number
Steckanschlüsse Quick-connect terminals 4,8 mm x 0,8 mm    	Polzahl 2, unbeleuchtet 2 pole, non-illuminated	
	Betätigerfarbe Actuator color	schwarz black 1301.9202
		rot red 1301.9237
		grün green 1301.9236
	Polzahl 2, beleuchtet 2 pole, illuminated	
	Betätigerfarbe Actuator color	rot red 1301.9201
	grün green 1301.9212	
	Abdeckhaube transparent Cover transparent	IP 65 1301.9210
Steckanschlüsse Quick-connect terminals 6,3 mm x 0,8 mm  	Polzahl 1, unbeleuchtet 1 pole, non-illuminated	
	Betätigerfarbe Actuator color	schwarz black 1301.9230
		rot red 1301.9231
		grün green 1301.9232
	Polzahl 1, beleuchtet 1 pole, illuminated	
	Betätigerfarbe Actuator color	rot red 1301.9234
	grün green 1301.9233	
Steckanschlüsse Quick-connect terminals 6,3 mm x 0,8 mm    	Polzahl 2, unbeleuchtet 2 pole, non-illuminated	
	Betätigerfarbe Actuator color	schwarz black 1301.9222
		rot red 1301.9221
		grün green 1301.9229
	Polzahl 2, beleuchtet 2 pole, illuminated	
	Betätigerfarbe Actuator color	rot red 1301.9224
	grün green 1301.9215	
	Abdeckhaube transparent Cover transparent	IP 65 1301.9214

Alle Typen sind standardmäßig zur Anzeige des Schaltzustandes beschriftet.  
All types have a standard lettering to indicate the switching position.