

## Movimenti per quadranti di diametro da 81 cm a 120 cm

*Movements for dials of 81 cm to 120 cm diameter*

### Movimento con motore canotto filettato **RM01**

*Movement with motor and shaft crew thread **RM01***



Potenza assorbita: 6VA a 50Hz  
 Dimensioni contenute  
 Diverse possibilità di alimentazione  
 Ingranaggi in materiale autolubrificante  
 Canotto filettato da 2 cm o 6 cm

*Power input : 6 VA 50Hz  
 Contained dimensions  
 Different possibilities of power voltage  
 Incorporates self- lubricating bearings  
 Shaft screw thread 2 cm to 6 cm*



Codice – Code	Descrizione – Description
RM01/24	Movimento con motore canotto 2 cm filettato alimentazione a 24Vac 50Hz <i>Movement with motor and 2 cm shaft crew thread, power voltage 24Vac 50Hz</i>
RM01/220	Movimento con motore canotto 2 cm filettato alimentazione a 220Vac 50Hz <i>Movement with motor and 2 cm shaft crew thread, power voltage 220Vac 50Hz</i>
RM01/110	Movimento con motore canotto 2 cm filettato alimentazione a 110Vac 60Hz <i>Movement with motor and 2 cm shaft crew thread, power voltage 110Vac 60Hz</i>