

KSD-F01 (KSD-F01 SERIES)
THERMOSTAT



Rated Functioning Temp. T _{off} (C)	Reset Temp. T _{on} (C)	Voltage AC(V)	Current (A)	Approvals	
				TÜV	CCC
48±3	38±8	250	5、10	•	•
55±3	40±8	250	5、10	•	•
58±3	42±8	250	5、10	•	•
60±3	45±5	250	5、10	•	•
65±3	48±5	250	5、10	•	•
70±3	55±5	250	5、10	•	•
75±3	55±7	250	5、10	•	•
80±3	60±7	250	5、10	•	•
85±3	65±5	250	5、10	•	•
90±3	70±10	250	5、10	•	•
95±3	70±10	250	5、10	•	•
100±3	70±15	250	5、10	•	•
105±3	80±10	250	5、10	•	•
110±3	85±10	250	5、10	•	•
115±5	85±15	250	5、10	•	•
120±5	90±15	250	5、10	•	•
125±5	95±15	250	5、10	•	•
130±5	95±10	250	5、10	•	•
135±5	110±5	250	5、10	•	•
140±5	110±10	250	5、10	•	•
145±5	110±15	250	5、10	•	•
150±7	120±10	250	5、10	•	•
155±7	120±15	250	5、10	•	•
160±10	130±10	250	5、10	•	•
165±10	130±15	250	5、10	•	•
170±10	130±12	250	5、10	•	•
175±10	140±15	250	5、10	•	•
180±10	145±15	250	5、10	•	•

KSD-F01R



Rated Functioning Temp. T _{off} (C)	Reset Temp. T _{on} (C)	Voltage AC(V)	Current (A)
48±3	38±8	250	5、10
55±3	40±8	250	5、10
58±3	42±8	250	5、10
60±3	45±5	250	5、10
65±3	48±5	250	5、10
70±3	55±5	250	5、10
75±3	55±7	250	5、10
80±3	60±7	250	5、10
85±3	65±5	250	5、10
90±3	70±10	250	5、10
95±3	70±10	250	5、10
100±3	70±15	250	5、10
105±3	80±10	250	5、10
110±3	85±10	250	5、10
115±5	85±15	250	5、10
120±5	90±15	250	5、10
125±5	95±15	250	5、10
130±5	95±10	250	5、10
135±5	110±5	250	5、10
140±5	110±10	250	5、10
145±5	110±15	250	5、10
150±7	120±10	250	5、10
155±7	120±15	250	5、10
160±10	130±10	250	5、10
165±10	130±15	250	5、10
170±10	130±12	250	5、10
175±10	140±15	250	5、10
180±10	145±15	250	5、10