

规格(承认)书

Specification for approval

※ 方舟 P/N (ARKLED P/N): SZ030757N/3

※ 客户 P/N (CUSTOMER P/N): _____

※ 产品说明 (DESCRIPTION):

1、

2、

3、

※ 日期 (DATE): 2015 年 12 月 16 日

制定: 王德兴 审核: _____

地址: 江苏省宜兴市张渚镇金张渚工业区宇龙路 6 号

ADD: NO.2 Wei er Road, ZHANGZHU TOWN, YIXING CITY, JIANGSU PROVINCE,
P.R.CHINA

电话 (TEL): 0086-510-87341161 87345700

E-mial: zzp@arkchn.com

传真(FAX): 0086-510-87342800

网址(http): www.arkchn.com



型号 Type :

SZ030757N/3



Page1 / 5

■ 产品特征 FEATURES:

- 高可靠性和高稳定性

High intensity and reliability

- 高品质、和低功耗、低成本

High quality, Low power requirement and low cost

- IC 易兼容、易装配

IC compatible , Easy assembly

- 符合 RoHS 指令要求

Meet RoHS EU Directive

- 人体防静电承受能力 2000V (HMB)

ESD2000V(HMB)

■ 产品描述 DESCRIPTION:

- 0.7 英寸 5*7 点阵管

0.7" 5x7 Dot Matrix Display

- 极性共阳

Common Anode

- 黑面, 白胶

Black face, white segment

- 发光颜色

Lighting Color:

1、红色 RED

2、黄绿色 Y/GREEN

3、

4、

5、

- 晶片材质

Chips Materials

1、AlGaInP

2、AlGaInP

3、

4、

5、

型号 Type :

SZ030757N/3



■ 产品最大绝对参数值 (Ta: 25°C) ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Ta=25°C:

PARAMETER 项目	SYMBOL 符号	RED 红色	Y/GREEN 黄绿色	UNIT 单位
Power Dissipation Per Segment 功耗	PAD	50	50	mw
Reverse Voltage Per Segment 反向耐压	VR	5	5	V
Continuous Forward Current Per Segment 最大使用电流	IAF	20	20	mA
Peak Forward Current Per Segment(Duty-0.1,1KHz) 最大峰值电流	IPF	60	60	mA
Operating Temperature Range 工作温度	TOPr	-20°C to 80°C		
Storage Temperature Range 贮藏温度	Tstg	-30°C to 85°C		
Lead Soldering Temperature 260°C at 1.6mm From Body for 3 second 焊接温度 260°C/3秒 距离胶体 1.6mm 以上				

■ 产品光电参数值 (Ta: 25°C) ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25°C:






PARAMETER 项目	SYMBOL 符号	TEST CONDITION 测试条件	Color 颜色	MIN 最小值	TYP 标准值	MAX 最大值	UNIT 单位
Forward Voltage ,Per Segment 正向压降	VF	IF=20mA	红色 RED	1.9	2.0	2.5	V
			黄绿色 Y/GREEN	1.9	2.0	2.5	
Reverse Current , Per Segment 反向漏电流	IR	VR=5V	红色 RED			50	μA
			黄绿色 Y/GREEN				
Peak Emission Wavelength 峰值波长	λp	IF=20mA	红色 RED	630	633	637	nm
			黄绿色 Y/GREEN	570	571	573	
Luminous Intensity Per Segment 法向光强	IV	IF=20mA	红色 RED	23	25	28	mcd
			黄绿色 Y/GREEN	28		35	

型号 Type :

SZ030757N/3



红色曲线图




型号 Type :

SZ030757N/3




黄绿色曲线图


RELATIVE INTENSITY VS. WAVELENGTH




FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE




LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT



ALLOWABLE FORWARD CURRENT AMBIENT TEMPERATURE





LUMINOUS INTENSITY VS. AMBIENT TEMPERATURE



型号 Type :

SZ030757N/3



NOTES : 1. All dimensions are in millimeters. (inches)

2. Tolerance is $\pm 0.25(0.010)$ unless otherwise specified.